

Información de Producto



UN PRODUCTO VALVOLINE

Valvoline DuraBlend SAE 10W40

Valvoline DuraBlend SAE 10W-40, lubricante semi-sintético para motores diesel, gasolina y gas licuado de vehículos livianos. Formulado con una combinación de aceites básicos sintéticos y de calidad Premium y con la más avanzada tecnología de aditivos para cumplir y exceder las especificaciones de los más importantes fabricantes de motores y vehículos tales como **ACEA A3/B3/B4-12, API SN/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00, Renault RN 0700, entre otras**. Otorga siempre un excelente desempeño aun en las duras condiciones de operación actuales de motores diésel.

Valvoline DuraBlend SAE 10W-40 está recomendado para uso en autos, camionetas, van y SUV con motores a gasolina, diesel y gas, de origen europeo, asiático y americano. Su robusta formulación le permite obtener periodos de servicio de hasta 15.000 Km(*). También es apropiado para cajas de cambio donde se recomiende un 10W40.

Ventajas de DuraBlend SAE 10W-40

- Desempeño óptimo** : Mantiene el máximo desempeño del motor, brindando protección bajo las más severas condiciones de servicio y manejo.
- Protección anti-desgaste** : Una firme película lubricante protege el motor contra el desgaste y la corrosión.
- Control de depósitos** : Limpieza incrementada de pistones evitando el pegado de anillos. (El más alto desempeño en el test VW DID).
- Volatilidad** : Menor evaporación y consumo a temperaturas extremas.
- Mantiene su viscosidad** : Mantiene su viscosidad durante todo su periodo de servicio.

Propiedades Típicas	10W-40
Viscosidad, mm ² /s @ 100 °C	14.1
Viscosidad, mm ² /s @ 40 °C	95
Índice de Viscosidad	152
Viscosidad, mPa·s -25 °C	<7000
TBN; mg KOH/g (ASTM D-2896)	10.1
Punto de Congelamiento, °C	-36
Gravedad Específica @ 15/15°C	0.873
Punto de Inflamación, COC, °C	225

Las propiedades típicas que se indican arriba son una guía para el uso industrial y no deben entenderse como especificaciones de fabricación y venta y pueden cambiar sin aviso previo.

(*)Consulte el manual de su vehículo o al representante de la marca respecto del intervalo de cambio de aceite recomendado de acuerdo a sus condiciones de operación.

(Para mayor información consulte a su representante de ventas o la ficha de seguridad del producto)

SAP 100533
AGA/mav
B-TEC-03-08-16



Luval S.A.

Av. Pdte. J. Alessandri R. 12251
San Bernardo, Santiago.



depto_tecnico@luval.cl
ventas.especialidades@luval.cl

Fono: (56-2) 2345 8000
www.luval.cl - www.valvoline.cl