

Información de Producto



UN PRODUCTO VALVOLINE

Valvoline MaxLife® Synthetic Blend Engine Oil.

Valvoline MaxLife® Synthetic Blend Engine Oil, lubricante de formulación única. El primero diseñado para los altos requerimientos de los motores a gasolina modernos y también para aquellos con alto kilometraje, cuyos sellos ya estén afectados por el uso.

Su composición de bases sintéticas combinada con bases Premium minerales, mas el contenido de aditivos renovadores de sellos, que reducen la posibilidad de emisión de humos, y la incorporación de componentes antidesgaste y modificadores de fricción, brindan una protección y desempeño insuperables. Esto, ayuda a prolongar la vida del motor y a mejorar el desempeño tanto de motores nuevos, como en los que ya han acumulado muchos kilómetros.

Ventajas de Valvoline MaxLife® Synthetic Blend:

- Minimiza el consumo de aceite.
- Excelente resistencia térmica.
- Reduce la formación de depósitos.
- Facilita los arranques en frío.
- Reacondiona los sellos del motor reduciendo la eventual emisión de humos.
- API SN/SM
- Cumple con todos los requerimientos de protección del motor y del sistema de tratamiento de gases del ILSAC GF-5

Propiedades Típicas	SAE 5W20	5W30	SAE 10W30	SAE 10W40
Viscosidad @ 100°C, cSt	8.8	11.5	11.75	15
Viscosidad @ 40°C, cSt	45.5	67	75	102
Índice de Viscosidad	169	163	146	158
Gravedad Específica @ 60°F	0.83	0.859	0.869	0.869
Densidad (lbs/gal)	6.9	7.16	7.25	7.25
TBN, mgKOH/gr	8.8	8	8	8
Punto de Inflamación (°C)	219	221	216	220
Punto de Fluidez (°C)	-51	-39	-39	-39
Viscosidad CCS (cP@°C)	5800@-40C	5800@-30C	6200@-25C	6200@-25C
MRV TP-1 (cP@°C)	22000@-40C	18000@-35C	17000@-30C	24000@-30C
Noack % off @ 250°C	<15.0	<15.0	<15.0	<15.0
Ceniza Sulfatada, %	1.0	0.8	0.8	0.8
Zinc/Fósforo (p/p %)	0.083/0.077	0.083/0.076	0.083/0.076	0.083/0.076
Calcio/Moly (p/p %)	0.191/0.03	0.191/0.03	0.191/0.03	0.191/0.03

***Las propiedades típicas que se indican arriba son una guía para el uso industrial y no deben entenderse como especificaciones de fabricación y venta y pueden cambiar sin aviso previo.

(Para mayor información consultar a su representante de ventas o la ficha de seguridad del producto)

SAP 100101 / 100100 / 100099
AGA / mav
B-Tec- 03-10-2016



Luval S.A.

Av. Pdte. J. Alessandri R. 12251
San Bernardo, Santiago.



depto_tecnico@luval.cl
ventas.especialidades@luval.cl

Fono: (56-2) 2345 8000
www.luval.cl - www.valvoline.cl