

Información de Producto



UN PRODUCTO VALVOLINE

SynPower™ XL-III C3 motor oil SAE 5W-30

SynPower XL-III C3 SAE 5W-30 es un aceite de motor totalmente sintético de primera calidad para turismos con tecnología de larga duración. Ofrece la máxima protección, intervalos de cambio más largos para motores Volkswagen con filtro de partículas diesel (DPF)

SynPower XL-III C3 SAE 5W-30 está formulado especialmente para motores Volkswagen Euro IV y V con DPF (filtro de partículas diesel). El producto sustituye prácticamente a todas las especificaciones VW y es apto para motores con el sistema WIV, para intervalos de cambio más largos de hasta 30.000 Km o un mantenimiento a 2 años.

SynPower XL-III C3 SAE 5W-30 puede usarse en los actuales motores de gasolina y diésel de VW, AUDI, Seat y Skoda, ofrece la máxima protección incluso en condiciones extremas.

Ventajas de utilizar **SynPower™ XL-III C3 motor oil SAE 5W-30:**

- Rendimiento y protección superior
- Intervalos de cambio más largos
- Limpieza del motor
- Ahorro de combustible
- Excelente rendimiento durante arranques en frío
- La más alta protección contra el desgaste

Aprobaciones / Niveles de desempeño	Grado Viscosidad SAE
ACEA C3-16	5W30
BMW LONGLIFE-04	5W30
MB-Approval 229.51	5W30
PORSCHE C30	5w30
VW 504.00 / 507.00	5W30
MB-229.31	5W30
API SN	5W30
VW TL 52195	5W30
Fiat 9.55535.S3	5W30
JASO DL 1	5W30

Propiedades típicas	5w-30
Viscosidad, mm ² /s @ 100°C	12.0
Viscosidad, mm ² /s @ 40°C	68.0
Índice de Viscosidad	166
Viscosidad, mPa s @ -30°C	<6600
TBN; mg KOH/g (D-4739)	8.7
Pour Point, °C (ASTM D97)	-39
Gravedad Especifica °15/15°C	0.852
Flash Point, PMCC, °C	213

(Para mayor información consulte a su representante de ventas o la ficha de seguridad del producto)

AGA/mav
B-TEC-10-11-2020
SAP 100112



Luval S.A.

Av. Pdte. J. Alessandri R. 12251
San Bernardo, Santiago.



depto_tecnico@luval.cl
ventas.especialidades@luval.cl

Fono: (56-2) 2345 8000
www.luval.cl - www.valvoline.cl