

SYNPOX MOL-RP Serie

LUBRICANTES DE PROTECCIÓN PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

SYNPOX MOL-RP Serie, son aceites lubricantes y de protección para motores de combustión interna, desarrollados para satisfacer los requerimientos de servicios de los fabricantes, tanto en periodos de trabajo, como para la protección interior de estos durante los periodos en que deba ser guardados sin operar en recintos interiores por periodos de hasta dos años.

El producto se aplica como un llenado normal de lubricante de motor, haciéndolo funcionar por algunos minutos sin carga*.

SYNPOX MOL-RP Serie, Recomendados para motores diesel de aspiración natural o turbo alimentados; se recomiendan además, en flotas en que exista gran variedad de equipos de transporte, motores estacionarios, movimiento de tierra, buses, etc., y en aquellos motores a gasolina que operen bajo condiciones muy extremas.

Como aceites preservantes cumplen las especificaciones militares MIL-I-21260 en los grados respectivos de viscosidad y como aceites de motor exceden los requisitos de: API CF-4, API CD/SF, MIL-L-2104D, ALLISON C-3, API CF-2, API CD II PERFORMANCE, CAT TO-2.

<i>Propiedades Típicas, Grado ISO</i>	10W	20	30	40
Gravedad API	30.5	31.2	28.4	27.1
Viscosidad				
100 °C, cSt	5.9	8.9	12.0	16.0
40 °C, cSt	35.0	64	105	166
Índice de Viscosidad	120	115	108	105
Punto de Fluidez, °C	-36	-33	-30	-27
Punto de Inflamación °C	220	225	236	240
TBN	12.3	12.3	12.3	12.3

*Siga los protocolos de aplicación de preservantes que entrega el fabricante del equipo.

**Las propiedades típicas que se indican arriba son una guía para el uso industrial y no deben entenderse como especificaciones de fabricación y venta.

Para mayor información respecto de manejo seguro y condiciones de almacenamiento, refiérase a la HDS del producto.

SAP 100463 / 100440
AGA/mav
B-TEC-22-01-2016



Luval S.A.

Av. Pdte. J. Alessandri R. 12251
San Bernardo, Santiago.



depto_tecnico@luval.cl
ventas.especialidades@luval.cl

Fono: (56-2) 22345 8000
www.luval.cl