Información de Producto

UN PRODUCTO VALVOLINE

Synpower® ENV C2 Motor Oil SAE 0W-30

Aceite de motor de calidad Premium totalmente sintético.

Synpower® ENV C2 Motor Oil SAE 0W-30 es un aceite de motor de calidad premium totalmente sintético, formulado para desarrollar un máximo desempeño y protección bajo todo tipo de condiciones de operación. Su formulación ha sido especialmente balanceada para cumplir con los últimos y exigentes estándares de los fabricantes líderes del mercado automotriz.

Synpower® ENV C2 Motor Oil SAE 0W-30 está especialmente formulado para ser usado en últimos motores PSA. Aprobado por el grupo Peugeot-Citroen para uso en motores donde se especifica PSA B71 2312 para servicio de relleno MA6. Adecuado para uso en algunos modelos de vehículos livianos de los fabricantes Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota. Consultar manual del fabricante antes de utilizar.

Ventajas y beneficios de utilizar Synpower® ENV C2 Motor Oil SAE 0W-30.

- **Máxima protección y desempeño.** Synpower engine oil está formulado con la más alta calidad de aceites básicos y la más avanzada química de aditivos para asegurar una óptima protección y desempeño bajo cualquier condición de operación. Diseñado para cumplir con las últimas y más exigentes especificaciones de los fabricantes líderes en la industria automotriz.
- **Optimización para uso en sistemas de control de emisiones.** Específicamente diseñado para uso en sistemas de control de emisiones como DPF (filtro de partículas diésel), TWC (catalizadores de tres vías), baja producción de cenizas sulfatadas de fosforo y azufre (Low SAPS) mantiene el sistema de control de emisiones en condiciones óptimas de funcionamiento
- **Aprobado por PSA.** Oficialmente aprobado por PSA para servicio de llenado, bajo PSA B71 2312 especificación (MA6).
- **Excelente desempeño en partidas en frío.** Fluidez del aceite instantánea a bajas temperaturas permitiendo rápidas partidas a bajas temperaturas y permitiendo una lubricación óptima en tan solo segundos después del arranque.
- **Limpieza del motor.** Mantiene el motor en extremo limpio, minimizando la formación de depósitos.
- **Protección contra el desgaste.** Máxima protección contra el desgaste bajo cualquier condición de operación.

Propiedades Típicas*, Grado SAE	0w-30
Viscosidad, ASTM D445 @ 100°C, cSt	9.6
Viscosidad, ASTM D445 @ 40°C, cSt	55
Índice de viscosidad, ASTM D2270	160
Viscosidad, ASTM D5293 @ -40°C	<6200
TBN, ASTM D2896, mgKOH/g	6.6
Punto de fluidez, ASTM D5949, °C	-51
Gravedad especifica @ 15.6°C, ASTM D4052	0.844
Punto de inflamación, ASTM D92, °C	227

*****Las propiedades típicas que se indican arriba son una guía para el uso industrial y no deben entenderse como especificaciones de fabricación y venta y pueden cambiar sin aviso previo.
(Para mayor información consultar a su representante de ventas o la ficha de seguridad del producto)

AGA/mav
SAP 100681/100682
B-TEC-13-09-2018

Luval S.A.
Av. Pdte. J. Alessansdri R. 12251
San Bernardo, Santiago.
depto_tecnico@luval.cl
ventas.especialidades@luval.cl
Fono: (56-2) 2345 8000
www.luval.cl - www.valvoline.cl